



# ACRYLIC CRACK PATCH

**FABRICANTE** \*Bajo licencia de SealMaster®  
Surfax SA de CV, Agua Marina #3042, Fracc. Agua Blanca, C.P 45235 Zapopan, Jal.  
[www.surfax.com.mx](http://www.surfax.com.mx)  
Bajo licencia de SealMaster®.

**DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO**  
El Acrylic Crack Patch es un relleno para grietas 100% acrílico diseñado para llenar grietas en superficies de asfalto o concreto hasta de 1" de ancho.

**USOS:** Canchas de tenis de asfalto o concreto, cancha de balón cesto, áreas recreativas y toda superficie deportiva de todo tipo.

**Color:** Disponible en verde, rojo y neutral.

### PROCEDIMIENTOS PARA MEZCLAR

Use tal cual. NO DILUYA EL PRODUCTO.

**APLICACIÓN:** Se debe limpiar las grietas de todo polvo, suciedad y escombros, incluyendo la vegetación. Use un soplador de aire comprimido o un aparato para lavar a alta presión.

Use una espátula o un raspador manual para rellenar la grieta con el Acrylic Crack Patch. Limpie el exceso de material con un trapo húmedo antes de que se seque para evitar que el material se acumule en la superficie de la cancha.

### INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

Tipo.....	Emulsión Acrílica
Inflamabilidad.....	No inflamable
Punto de inflamabilidad.....	Ninguno
Olor.....	Ligeramente Amoniaco
% Material No Volátil .....	80 ± 5
Periodo de Conservación .....	1 Año
Peso por galón a 77° F .....	15.2 ± 1
Emulsión Acrílica .....	10
Pigmento Escondido .....	0.2
Relleno Minerales.....	78
Formadores de película, Aditivos .....	1.8
Agua .....	8.5

**IMPORTANTE:** Mezcle muy bien antes de usar. Las temperaturas deben estar arriba de 50°F [10°C] durante la aplicación y conservar dichas temperaturas por un período de por lo menos 24 horas después de su aplicación. No aplique si la lluvia es inminente o si hay pronóstico de lluvia. Cierre el contenedor cuando no se usa.

**RENDIMIENTO**  
Generalmente, un galón rellenará aproximadamente de 22.86– 45.72 metros lineales de grietas dependiendo de la profundidad y de la anchura de la grieta.

Nota: El rendimiento puede variar según la edad y porosidad del pavimento y métodos de aplicación.

**TIEMPO DE SECADO**  
24 horas según el grosor del material aplicado

**DISPONIBILIDAD**  
Disponible en México a través de Viáker y puede ser enviado a cualquier parte de la República Mexicana. Viáker cuenta con una red de contratistas profesionales calificados para su debida aplicación.

**GARANTÍA**  
Viáker garantiza que el producto cumple con la composición química y los requerimientos de desempeño establecidos. Cualquier garantía para el comprador o el usuario de este producto se limita a la reposición del mismo, siempre que existan fallas comprobables de origen imputables al producto.

**MANTENIMIENTO**  
Barrer periódicamente la superficie asegurará un óptimo desempeño durante la vida de servicio del producto.

**SERVICIOS TÉCNICOS**  
Viáker ofrece asistencia técnica, apoyo durante la aplicación, especificaciones completas, fichas técnicas y hojas de seguridad de los productos que comercializa. Es recomendable que un contratista calificado de la red de Viáker visite el lugar previamente a la aplicación para inspeccionar el estado actual del pavimento y poder hacer recomendaciones particulares in sitio.

R-11-07-18  
\*ESTA INFORMACIÓN ANULA TODAS LAS VERSIONES ANTERIORES



Agua Marina 3042, El Campanario, C.P. 45234, Zapopan, Jalisco, México  
Tel: +52 (33) 3684 7432 01 (800) 024 7873  
[ventas@viaker.com.mx](mailto:ventas@viaker.com.mx)  
[www.viaker.com.mx](http://www.viaker.com.mx)

**NOTA IMPORTANTE**  
La información proporcionada en esta ficha técnica se basa en la formulación, procedimiento de fabricación y conocimiento actual del producto. Es una guía de prácticas aprobadas de aplicación. Factores como el clima, las condiciones del pavimento subyacente, la preparación de la superficie a tratar, las herramientas utilizadas, equipo de aplicación y otras variables, pueden afectar el resultado y están fuera del control del fabricante, quien garantiza que el producto cumple con las especificaciones del mismo. La responsabilidad ante el usuario de este producto, se limita al reemplazo del valor del mismo en caso de comprobarse un defecto de origen. El fabricante se reserva el derecho de negar cualquier garantía ante una actividad meramente de reventa o colocación inadecuada del producto. La garantía es inválida si el producto es utilizado en combinación con productos parecidos, sustitutos o elaborados por otros fabricantes.  
**CONTACTE A SU ASESOR TÉCNICO COMERCIAL  
CONSULTE LA FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO**