



NEUTRAL CONCENTRATE™

FABRICANTE *Bajo licencia de SealMaster®
Surfax SA de CV, Agua Marina #3042, Fracc. Agua Blanca, C.P 45235 Zapopan, Jal.
www.surfax.com.mx
Bajo licencia de SealMaster®.

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO
Neutral Concentrado es un recubrimiento de emulsión 100% acrílica formulado para canchas de tenis y otras superficies de pavimentos de deportivos y recreacionales. El Neutral Concentrado está diseñado para ser mezclado con pigmento de dispersión SportMaster® ColorPlus para lograr el color deseado.

Usos: Canchas de tenis, canchas de basketball y otras superficies multiusos.

Color: Neutral. El color deseado se logra mezclando los pigmentos de dispersión ColorPlus con el Concentrado Neutral.

PROCEDIMIENTOS PARA MEZCLAR
Para usarlo como capa de afine: Utilice el siguiente diseño de mezcla (basado en tambos de 100 litros) para facilitar los cálculos:

Neutral Concentrado.....	100	litros
Color Plus™.....	7.7	litros
Agua.....	52-64	litros
Arena sílicea (malla 80 a 100).....	90	kg

APLICACIÓN: Aplicar el recubrimiento mezclado con un rastrillo de hule suave. Un mínimo de dos capas es recomendado. La superficie del pavimento debe estar libre de polvo, suciedad, escombros y cualquier material suelto. La reparación de los defectos, depresiones y grietas de las superficies de los pavimentos se deben terminar antes de la aplicación. Todas las reparaciones deben estar lisas y al mismo nivel de las superficies adyacentes. Superficies nuevas de Concreto deberán curar 28 días previamente a la aplicación. Superficies de Concreto deberán de tener un terminado de barrido de escoba medio u otra textura áspera. No deberá de usarse nunca una paleta/lana metálica. Impregne la superficie con ácido fosfórico y aplique Promotor de Adherencia para concreto de SportMaster®.

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

Tipo..... Emulsión Acrílica
Inflamabilidad..... No inflamable
Punto de inflamabilidad..... Ninguno
Colores..... Varios disponibles
Olor..... Ligeramente a amoníaco

IMPORTANTE: Revuelva completamente el material antes de usarlo. La temperatura debe ser mínimo de 10 °C, o mayor, antes de la aplicación. No aplique cuando la lluvia sea inminente o esté pronosticada. Evite que se congele. Cierre el contenedor cuando no lo use.

RENDIMIENTO
Los cálculos de rendimiento están basados en litros no diluidos de Neutral Concentrado y variarán dependiendo de la textura y superficies adyacentes. 0.22 a 0.32 l/m² por cada capa. Nota: El rendimiento puede variar según la edad y porosidad del pavimento.

TIEMPO DE SECADO
El Neutral Concentrado seca de 30 a 60 minutos bajo condiciones óptimas de secado. Permita a cada capa secar completamente antes de aplicar las capas sucesivas. Baja temperatura ambiente como en la superficie y humedad elevada incrementan el tiempo de secado. Permita el curado del recubrimiento por 48 horas antes de abrir el área para su uso de juego.

DISPONIBILIDAD
Disponible en México a través de Viáker y puede ser enviado a cualquier parte de la República Mexicana. Viáker cuenta con una red de contratistas profesionales calificados para su debida aplicación.

GARANTÍA
Viáker garantiza que el producto cumple con la composición química y los requerimientos de desempeño establecidos. Cualquier garantía para el comprador o el usuario de este producto se limita a la reposición del mismo, siempre que existan fallas comprobables de origen imputables al producto.

MANTENIMIENTO
Barrer periódicamente la superficie asegurará un óptimo desempeño durante la vida de servicio del producto.

SERVICIOS TÉCNICOS
Viáker ofrece asistencia técnica, apoyo durante la aplicación, especificaciones completas, fichas técnicas y hojas de seguridad de los productos que comercializa. Es recomendable que un contratista calificado de la red de Viáker visite el lugar previamente a la aplicación para inspeccionar el estado actual del pavimento y poder hacer recomendaciones particulares in sitio.

R-11-07-18
*ESTA INFORMACIÓN ANULA TODAS LAS VERSIONES ANTERIORES



Agua Marina 3042, El Campanario, C.P. 45234, Zapopan, Jalisco, México
Tel: +52 (33) 3684 7432 01 (800) 024 7873
ventas@viaker.com.mx
www.viaker.com.mx

NOTA IMPORTANTE
La información proporcionada en esta ficha técnica se basa en la formulación, procedimiento de fabricación y conocimiento actual del producto. Es una guía de prácticas aprobadas de aplicación. Factores como el clima, las condiciones del pavimento subyacente, la preparación de la superficie a tratar, las herramientas utilizadas, equipo de aplicación y otras variables, pueden afectar el resultado y están fuera del control del fabricante, quien garantiza que el producto cumple con las especificaciones del mismo. La responsabilidad ante el usuario de este producto, se limita al reemplazo del valor del mismo en caso de comprobarse un defecto de origen. El fabricante se reserva el derecho de negar cualquier garantía ante una actividad meramente de reventa o colocación inadecuada del producto. La garantía es inválida si el producto es utilizado en combinación con productos parecidos, sustitutos o elaborados por otros fabricantes.
**CONTACTE A SU ASESOR TÉCNICO COMERCIAL
CONSULTE LA FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO**