



ACRYLIC RESURFACER

FABRICANTE *Bajo licencia de SealMaster®
Surfax SA de CV, Agua Marina #3042, Fracc. Agua Blanca, C.P 45235 Zapopan, Jal.
www.surfax.com.mx
Bajo licencia de SealMaster®.

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO
Acrylic Resurfacer de SportMaster® es una capa de afine de emulsión 100% acrílica diseñado para mezclarse con arena sílica en obra. El Acrylic Resurfacer reduce la porosidad de la superficie, por lo que su aplicación brinda una superficie deportiva uniforme y con color intenso.

USOS: Acrylic Resurfacer de SportMaster® se aplica sobre superficies de asfalto o concreto para prepararlas para los sistemas de acabado de color de SportMaster®.

Color: Disponible en negro y neutro

PROCEDIMIENTOS PARA MEZCLAR
Para usarlo como capa de afine: Utilice el siguiente diseño de mezcla (basado en tambos de 100 litros de Acrylic Resurfacer para facilitar los cálculos:
Acrylic Resurfacer.....100Litros
Arena silca.....181 Kgrs
*(Malla 40-50)
Agua.....63 Litros

APLICACIÓN: Aplique Acrylic Resurfacer con una rasqueta de caucho suave. Aplique las capas siguientes en direcciones cruzadas. Raspe todos los puntos y resaltes ásperos antes de aplicar la siguiente capa. Aplique una o dos capas, dependiendo de la porosidad y condición de la superficie. Se recomiendan dos capas en asfaltos nuevos o sin capa de afine.

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

Tipo.....	Emulsión Acrílica
Inflamabilidad.....	No inflamable
Punto de inflamabilidad.....	Ninguno
Olor.....	Ligeramente a amoníaco
% Material No Volátil	27.5 ± 5.0
Periodo de Conservación	1 Año
Libras por galón a 77°F	8.5 ± .5
Emulsión Acrílica	44
Pigmento de cubrimiento	2
Rellenadores de mineral inerte	5
Formadores de película, aditivos.....	0.2
Agua	45

IMPORTANTE: Revuelva completamente el material antes de usarlo. La temperatura debe ser mínimo de 10 °C, o mayor, antes de la aplicación. No aplique cuando la lluvia sea inminente o esté pronosticada. Evite que se congele. Cierre el contenedor cuando no lo use.

Superficies nuevas de asfalto deberán curar 30 días previamente a la aplicación.

Superficies nuevas de Concreto deberán curar 28 días previamente a la aplicación. Superficies de Concreto deberán de tener un terminado de barrido de escoba medio u otra textura áspera. No deberá de usarse nunca una paleta/llana metálica. Grabe la superficie con ácido fosfórico y aplique Promotor de Adherencia para concreto Concreto de SportMaster®.

RENDIMIENTO
Los cálculos de rendimiento están basados en litros no diluidos de Acrylic Resurfacer de SportMaster® y variarán dependiendo de la textura y porosidad dentro de los límites siguientes:
Rendimiento aproximado de 0.07 a 0.09 l/m2 por capa.

Nota: El rendimiento puede variar según la edad y porosidad del pavimento y métodos de aplicación.

TIEMPO DE SECADO
30 a 60 minutos bajo condiciones óptimas de secado

DISPONIBILIDAD
Disponible en México a través de Viáker y puede ser enviado a cualquier parte de la República Mexicana. Viáker cuenta con una red de contratistas profesionales calificados para su debida aplicación.

GARANTÍA
Viáker garantiza que el producto cumple con la composición química y los requerimientos de desempeño establecidos. Cualquier garantía para el comprador o el usuario de este producto se limita a la reposición del mismo, siempre que existan fallas comprobables de origen imputables al producto.

MANTENIMIENTO
Barrer periódicamente la superficie asegurará un óptimo desempeño durante la vida de servicio del producto.

SERVICIOS TÉCNICOS
Viáker ofrece asistencia técnica, apoyo durante la aplicación, especificaciones completas, fichas técnicas y hojas de seguridad de los productos que comercializa. Es recomendable que un contratista calificado de la red de Viáker visite el lugar previamente a la aplicación para inspeccionar el estado actual del pavimento y poder hacer recomendaciones particulares in sitio.

R-11-07-18
*ESTA INFORMACIÓN ANULA TODAS LAS VERSIONES ANTERIORES



Agua Marina 3042, El Campanario, C.P. 45234, Zapopan, Jalisco, México
Tel: +52 (33) 3684 7432 01 (800) 024 7873
ventas@viaker.com.mx
www.viaker.com.mx

NOTA IMPORTANTE
La información proporcionada en esta ficha técnica se basa en la formulación, procedimiento de fabricación y conocimiento actual del producto. Es una guía de prácticas aprobadas de aplicación. Factores como el clima, las condiciones del pavimento subyacente, la preparación de la superficie a tratar, las herramientas utilizadas, equipo de aplicación y otras variables, pueden afectar el resultado y están fuera del control del fabricante, quien garantiza que el producto cumple con las especificaciones del mismo. La responsabilidad ante el usuario de este producto, se limita al reemplazo del valor del mismo en caso de comprobarse un defecto de origen. El fabricante se reserva el derecho de negar cualquier garantía ante una actividad meramente de reventa o colocación inadecuada del producto. La garantía es inválida si el producto es utilizado en combinación con productos parecidos, sustitutos o elaborados por otros fabricantes.
**CONTACTE A SU ASESOR TÉCNICO COMERCIAL
CONSULTE LA FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO**