

CONCRETE PATCH



1. DISTRIBUIDOR

Surfax SA de CV, Agua Marina #3042, Fracc. Agua Blanca, C.P 45235 Zapopan, Jal.
www.surfax.com.mx

Bajo licencia de SealMaster®.

2. DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO:

Concrete Patch es un material 100% acrílico de consistencia pesada diseñado para rellenar las grietas mayores de 1" de ancho en superficies de concreto. También se puede usar el Parche para Concreto para rellenar y reparar las áreas de concreto dañadas y despostilladas hasta de ¼" de profundidad.

3.- USOS BASICOS:

Idóneo para reparar las superficies de concreto interiores y exteriores.

Color: Arena natural.

4.- REPARACIÓN DE SUPERFICIES:

Se debe limpiar por completo el área que será reparado. Quite todo polvo suelto, suciedad y escombros.

5.- MÉTODOS DE MEZCLADO:

Use tal cual. NO SE DILUYE.

6.- APLICACIÓN:

Aplique el Concrete Patch con una llana rectangular o una espátula para masilla ancha. Esparce y alise el material al nivel de la superficie adyacente.

Permite que el material se seque y se cure durante 48 horas antes de abrir la superficie al tráfico peatonal o vehicular. .

7. IMPORTANTE

Mezcle antes de usar. Las temperaturas deben estar arriba de 10° C durante la aplicación y por un período de por lo menos 24 horas después de la aplicación. NO APLIQUE si la lluvia es inminente o si se ha pronostica lluvia. Evite que se congele el líquido. Mantenga el contenedor cerrado si no se usa.

8.- TIEMPO DE SECADO:

Permite que el material se seque y se cure durante 48 horas antes de abrir la superficie al tráfico peatonal o vehicular. .

9.- COBERTURA:

Generalmente, un galón rellenará aproximadamente 6-12 ml de grietas dependiendo de la profundidad y de la anchura de la grieta. La cobertura de parche depende de la profundidad de la reparación.

5. DISPONIBILIDAD:

Concrete Patch está disponible en México a través de Viáker y puede ser enviado a cualquier parte de la República Mexicana. Viáker cuenta con una red de contratistas profesionales calificados para su debida aplicación.

ANÁLISIS QUÍMICO Y FÍSICO

-Peso por litro @ 25°C -----	Aproximadamente 6.89 litros
-Tipo -----	Emulsión
-% del material no volátil-----	80±
-Viscosidad @ 25°C (Unidades Krieb) -----	143±
-Olor-----	Ligeramente a amonio
-Inflamabilidad-----	Inflamable
-Punto de ignición-----	Ninguno

NOTA IMPORTANTE

La información y sugerencias son hechas con base en la experiencia e investigaciones realizadas en GRUPO SÚRFAX®, y son ciertas y comprobables, pero ésta información y sugerencias no constituyen una garantía, por lo cual no asumimos ninguna responsabilidad debido a que GRUPO SÚRFAX® no tiene control sobre las condiciones bajo las cuales el producto es transportado, usado o aplicado. El usuario debe determinar por él mismo mediante pruebas preliminares, las condiciones apropiadas para su aplicación.

**CONTACTE A SU ASESOR TÉCNICO COMERCIAL.
 CONSULTE LA HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD.**

CONCRETE PATCH BINDER

IMPORTANTE: Mezcle completamente sólo por 2-4 minutos. NO MEZCLE EN EXCESO para evitar la formación de exceso de aire y pérdida de resistencia.

Aplicación:

Aplique la mezcla de parcheo (Concrete Patch Binder, Arena, Cemento, Agua- si necesario) a una superficie adecuadamente preparada con un a plana o regla. Para las áreas mayores de ½" de profundidad, aplique en capas no mayores a ½" a la vez. El acabado final se puede fratar, afinar o cepillar. Permita que la superficie se endurezca completamente antes de abrirla a la circulación.

Las proporciones de mezcla de materiales para la aplicación:

45 kg de mezcla llenará aproximadamente 2.5 m² a ¼" (0.635 cm) de profundidad.

Estimación de requerimientos de materiales:

Un litro del producto producirá mezcla suficiente (cuando se mezcla con arena y cemento) para llenar aproximadamente 0.19 m² a un ¼" (0.635 cm) de profundidad.

5. DISPONIBILIDAD.

Concrete Patch Binder, está disponible en México a través de Viáker y puede ser enviado a cualquier parte de la República Mexicana. Viáker cuenta con una red de contratistas profesionales calificados para su debida aplicación.

7. GARANTÍA

Viáker garantiza que Concrete Patch Binder, cumple con la composición química y los requerimientos de desempeño establecidos en la sección 4.

Cualquier garantía para el comprador o el usuario de este producto se limita a la reposición del mismo, siempre que existan fallas comprobables de origen imputables al producto.

8. MANTENIMIENTO:

Barrer periódicamente la superficie asegurará un óptimo desempeño durante la vida de servicio del producto.

9. SERVICIOS TÉCNICOS:

Viáker ofrece asistencia técnica, apoyo durante la aplicación, especificaciones completas, fichas técnicas y hojas de seguridad de los productos que comercializa.

Es recomendable que un aplicador calificado de la red de Viáker visite el lugar previamente a la aplicación para inspeccionar el estado actual del pavimento y poder hacer recomendaciones particulares in sitio.

R-22-12-14

*ESTA INFORMACIÓN ANULA TODAS LAS VERSIONES ANTERIORES

NOTA IMPORTANTE

La información y sugerencias son hechas con base en la experiencia e investigaciones realizadas en GRUPO SÚRFAX®, y son ciertas y comprobables, pero ésta información y sugerencias no constituyen una garantía, por lo cual no asumimos ninguna responsabilidad debido a que GRUPO SÚRFAX® no tiene control sobre las condiciones bajo las cuales el producto es transportado, usado o aplicado. El usuario debe determinar por él mismo mediante pruebas preliminares, las condiciones apropiadas para su aplicación.

**CONTACTE A SU ASESOR TÉCNICO COMERCIAL.
CONSULTE LA HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD.**